

WK1, WK2, HIBÁSMŰKÖDTETÉS-GÁTLÓ

WK1

- Betörésbiztos
- Alapvető védelem a testi erővel próbálkozó alkalmi tolvajok ellen
- Földszinti ablakokhoz, erkélyajtókhoz, utcáról jól látható szintekhez ajánljuk
- 3 gombafejes vasalat



WK2

- Betörésbiztos
- Alapvető védelem a szerszámokkal is próbálkozó alkalmi tolvajok ellen
- Földszinti- és pinceablakokhoz, melyek az utcáról nem láthatóak
- Acél gombafejes vasalat az összes záródási ponton

Zárható ablakkilincs

- Megakadályozza az ablakvasalat kívülről történő mozgását
- Előnyös kiegészítő minden biztonsági osztályban



Hibásműködtetés-gátló


- Szárnyrávezető segítségével a szárny mindig ugyanazon a szinten áll, megakadályozva ezzel a szárny kilincs felőli oldalának lelógását
- Ezen felül megakadályozza az ablak véletlen hibás működtetését
- Mindezek pedig a vasalat állandó működési biztonságát szavatolják

A gombafejes vasalattal ellátott nyílászáró már fokozottabb biztonságot nyújt az Ön otthonában, hiszen kiemelés gátló tulajdonsággal rendelkezik!

VÁLASSZON ÜVEGET OKOSAN!

Ha a hideget kint, a meleget bent szeretni!

Három rétegű thermo plusz üveg + argongáz




4/12/4/12/4
 4 mm bevonatos üveg
 12 mm légrés
 4 mm üveg
 12 mm légrés
 4 mm bevonatos üveg

$U_g = \text{akár } 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hangszigetelés: $R_w = 34 \text{ dB DIN}$

Hogy otthona a csend és a béke szigete lehessen!

Három rétegű hangszigetelt üveg




3+3/11/4/11/3+3
 3+3 mm ragasztott üveg
 11 mm légrés
 4 mm üveg
 11 mm légrés
 3+3 mm ragasztott üveg

$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hangszigetelés: $R_w = 48 \text{ dB}$

Hogy ne csak a vasalat legyen betörésbiztos!

2 rétegű edzett biztonsági üveg




ESG 4/ 16 /ESG 4 = 4 mm edzett üveg /
 16 mm légrés / 4 mm edzett üveg

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hangszigetelés: $R_w = 32 \text{ dB}$

Ha a nap melegítő sugarait csak kint szeretné élvezni!

ClimaGuard napfénygátló üveg



4 mm üveg ClimaGuard bevonat / 16 mm légrés / 4 mm üveg

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

A bevonatnak köszönhetően az üveg a teljes napenergiának csak a felét engedi át egy

hagyományos, bevonat nélküli szerkezetéhez képest (42% a 77%-kal szemben), így a nyári kánikula idején a lakóterünk sokkal kevésbé melegszik fel.