

BASIC STREAMLINE

- » szögletes, letisztult forma
- » minimálstílus
- » 7 kamrás, hőhidmentes, ütésálló fehér PVC (RAL 9003)
- » tűzihorganyzott acélmerevítés
- » kettős EPDM gumitömítés
- » tok/szárny vastagság 76/76 mm
- » MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
- » hibás működtetés elleni védelem
- » 2 rétegű (4-16Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 - $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » 3 rétegű (4-12Ar-4-12Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 - $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » max. üvegvastagság: 44 mm

DESIGN 3D

- » lekerekített élek
- » elegáns vonalvezetés
- » 5 kamrás, hőhidmentes, ütésálló fehér PVC (RAL 9003)
- » tűzihorganyzott acélmerevítés
- » hármás EPDM gumitömítés
- » tok/szárny vastagság 76/76 mm
- » MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
- » hibás működtetés elleni védelem
- » 2 rétegű (4-16Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 - $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » 3 rétegű (4-12Ar-4-12Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 - $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » max. üvegvastagság: 40 mm

